

Braskem PP RP 250

聚丙烯无规共聚物

Braskem America Inc.

产品说明

Sub-group

Random Copolymer

Description

Superior processing stability, superior clarity, aesthetics and enhanced optical properties, excellent mold release

Applications

Suggested uses include reusable food containers, housewares, fast-cycle injection molding

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 021-58958519

邮箱: sales@su-jiao.com

地址: 上海市奉贤区联合北路215号

基本信息

特性	光学性能 食品接触的合规性 优良外观	快的成型周期 脱模性能良好	良好的加工稳定性 无规共聚物
用途	家用货品	食品容器	
机构评级	FDA 21 CFR 177.1520		
形式	粒子		
加工方法	注射成型		

物理性能	额定值	单位制	测试方法
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	35	g/10 min	ASTM D1238
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 ¹ (屈服)	31.0	MPa	ASTM D638
伸长率 ² (屈服)	9.0	%	ASTM D638
弯曲模量 - 1% 正割 ³	1170	MPa	ASTM D790A
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	53	J/m	ASTM D256A

备注

1.	51 mm/min
2.	51 mm/min
3.	1.3 mm/min