

Braskem PP ZS-751

聚丙烯均聚物

Braskem America Inc.

产品说明

Sub-group

Homopolymer

Description

Superior stiffness, excellent mold release, nucleated

Applications

Suggested uses include closures, overcaps, cosmetic packaging, housewares

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 021-58958519

邮箱: sales@su-jiao.com

地址: 上海市奉贤区联合北路215号

基本信息

添加剂	成核剂		
特性	成核的 食品接触的合规性	刚性高 脱模性能良好	均聚物 一次性
用途	Cosmetic Packaging 家用货品	护罩 外壳	化妆品 一次性餐具
机构评级	FDA 21 CFR 177.1520		
形式	粒子		
加工方法	注射成型		
物理性能	额定值	单位制	测试方法
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	22	g/10 min	ASTM D1238
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 ¹ (屈服)	37.9	MPa	ASTM D638
伸长率 ² (屈服)	14	%	ASTM D638
弯曲模量 - 1% 正割 ³	1860	MPa	ASTM D790A
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	21	J/m	ASTM D256A
备注			
1.	51 mm/min		
2.	51 mm/min		
3.	1.3 mm/min		