

Braskem PP DS6D21

聚丙烯无规共聚物

Braskem America Inc.

产品说明

Sub-group

Random Copolymer

Description

Consistent Processability, High Clarity and Gloss

Applications

Suggested Uses Include Cast Film Processes, Particularly Suited for Applications Requiring High Clarity

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 021-58958519

邮箱: sales@su-jiao.com

地址: 上海市奉贤区联合北路215号

基本信息

特性	高光 无规共聚物	清晰度,高	食品接触的合规性
机构评级	FDA 21 CFR 177.1520		
形式	粒子		
加工方法	流延薄膜		

物理性能	额定值	单位制	测试方法
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	8.0	g/10 min	ASTM D1238
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 ¹ (屈服)	25.0	MPa	ASTM D638
伸长率 ² (屈服)	10	%	ASTM D638
弯曲模量 - 1% 正割 ³	758	MPa	ASTM D790A
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	48	J/m	ASTM D256A

备注

1.	51 mm/min
2.	51 mm/min
3.	1.3 mm/min