

# Braskem PP DR155.02

聚丙烯无规共聚物

Braskem Europe GmbH

## 产品说明

DR155.02 Performance Random Copolymer has been specifically developed for film extrusion applications. The polymer combines features like good processing and excellent mechanical property balance.

Applications:

Specialty film e.g. multilayer component

Shrink film

Process:

Blown film

## 供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 021-58958519

邮箱: sales@su-jiao.com

地址: 上海市奉贤区联合北路215号

## 基本信息

特性	可加工性良好	无规共聚物	
用途	Blown Film 收缩性薄膜	薄膜	多层薄膜
机构评级	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a	欧洲 10/1/2011 12:00:00 AM	
加工方法	薄膜挤出	吹塑薄膜	
<b>物理性能</b>	<b>额定值</b>	<b>单位制</b>	<b>测试方法</b>
密度	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ISO 1133
<b>机械性能</b>	<b>额定值</b>	<b>单位制</b>	<b>测试方法</b>
弯曲模量 (注塑)	900	MPa	ISO 178
<b>冲击性能</b>	<b>额定值</b>	<b>单位制</b>	<b>测试方法</b>
简支梁缺口冲击强度 (23°C, 注塑)	18	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA