

Braskem PP F008F

聚丙烯均聚物

Braskem America Inc.

产品说明

Sub-group

Homopolymer

Description

High Melt Strength, Excellent Rigidity

Applications

Suggested Uses Include Strapping, Sheet Extrusion, Thermoforming, Compounding

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 021-58958519

邮箱: sales@su-jiao.com

地址: 上海市奉贤区联合北路215号

基本信息

特性	刚性,高 食品接触的合规性	均聚物	良好的熔体强度
用途	复合	皮带材料	片材
机构评级	FDA 21 CFR 177.1520		
形式	粒子		
加工方法	复合	片材挤出成型	热成型
物理性能	额定值	单位制	测试方法
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	0.80	g/10 min	ASTM D1238
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 ¹ (屈服, 注塑)	35.9	MPa	ASTM D638
伸长率 ² (屈服, 注塑)	10	%	ASTM D638
弯曲模量 - 1% 正割 ³ (注塑)	1310	MPa	ASTM D790A
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 注塑)	43	J/m	ASTM D256A
备注			
1.	51 mm/min		
2.	51 mm/min		
3.	1.3 mm/min		