

Braskem PP DR152.00

聚丙烯无规共聚物

Braskem Europe GmbH

产品说明

DR152.00 is developmental performance random copolymer for blow moulding applications. This polypropylene resin exhibits efficient processing, good transparency and contact clarity at balanced level of mechanical properties.

Applications:

Blow molded containers

Thermoformed containers

Process:

Blow Moulding and Sheet extrusion

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 021-58958519

邮箱: sales@su-jiao.com

地址: 上海市奉贤区联合北路215号

基本信息

特性	Good Clarity	可加工性,良好	无规共聚物
用途	Blown Containers 热成型容器	吹塑成型应用 容器	片材
机构评级	FDA FCN 909	欧洲 10/1/2011 12:00:00 AM	
加工方法	吹塑成型	片材挤出成型	热成型
物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	0.900	g/cm ³	ISO 1183
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ISO 1133
机械性能	额定值	单位制	测试方法
弯曲模量 (注塑)	1100	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C, 注塑)	8.5	kJ/m ²	ISO 179/1eA