

Braskem PP TI2150C

高结晶性聚丙烯

Braskem America Inc.

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 021-58958519

邮箱: sales@su-jiao.com

地址: 上海市奉贤区联合北路215号

产品说明

Sub-group:

High Crystallinity Copolymer Polypropylene

Description:

Highly crystalline homopolymer phase, very high molecular weight ERP phase, very high flexural modulus, reduced emissions, reduced gels.

Applications:

Suggested uses include compounding.

Process:

Compounding

基本信息

特性	低挥发 高结晶	低速凝固晶点 共聚物	高分子量 食品接触的合规性
用途	复合		
机构评级	FDA 21 CFR 177.1520		
形式	粒子		
加工方法	复合		

物理性能	额定值	单位制	测试方法
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	15	g/10 min	ASTM D1238
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 ¹ (屈服, 注塑)	31.7	MPa	ASTM D638
伸长率 ² (屈服, 注塑)	7.0	%	ASTM D638
弯曲模量 - 1% 正割 ³ (注塑)	1380	MPa	ASTM D790A
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 注塑)	80	J/m	ASTM D256A

备注

1.	51 mm/min
2.	51 mm/min
3.	1.3 mm/min