

Braskem PP R7023-50NA

聚丙烯无规共聚物

Braskem America Inc.

产品说明

Description

Good impact properties, excellent optics, fast cycle times, contains clarifier, slip, and antistat additives

Applications

Suggested uses include thin-wall injection molding applications where high clarity is desired

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 021-58958519

邮箱: sales@su-jiao.com

地址: 上海市奉贤区联合北路215号

基本信息

添加剂	澄清剂	抗静电性	增滑剂
特性	光学性能 清晰度,高	抗撞击性,良好 无规共聚物	快的成型周期
机构评级	FDA 21 CFR 177.1520		
形式	粒子		
加工方法	注射成型		

物理性能	额定值	单位制	测试方法
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	50	g/10 min	ASTM D1238
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 ¹ (屈服)	27.6	MPa	ASTM D638
伸长率 ² (屈服)	11	%	ASTM D638
弯曲模量 - 1% 正割 ³	1070	MPa	ASTM D790A
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	53	J/m	ASTM D256A

备注

1.	51 mm/min
2.	51 mm/min
3.	1.3 mm/min