

Braskem PP D5001-80

聚丙烯无规共聚物

Braskem America Inc.

产品说明

Sub-group

Random Copolymer

Description

High flow for processing ease, fast set-up, superior clarity and gloss, good mold release

Applications

Suggested uses include thin-wall injection molding processes, reusable food containers

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 021-58958519

邮箱: sales@su-jiao.com

地址: 上海市奉贤区联合北路215号

基本信息

特性	高光 清晰度,高 无规共聚物	可加工性,良好 食品接触的合规性	流动性高 脱模性能良好
用途	薄壁部件	薄壁容器	食品容器
机构评级	FDA 21 CFR 177.1520		
形式	粒子		
加工方法	注射成型		

物理性能	额定值	单位制	测试方法
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	80	g/10 min	ASTM D1238
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 ¹ (屈服)	27.6	MPa	ASTM D638
伸长率 ² (屈服)	10	%	ASTM D638
弯曲模量 - 1% 正割 ³	1030	MPa	ASTM D790A
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬臂梁缺口冲击强度 (23°C)	48	J/m	ASTM D256A

备注

- 51 mm/min
- 51 mm/min
- 1.3 mm/min