

# Braskem PP C719-35RNHP

抗冲击共聚聚丙烯

Braskem America Inc.

## 供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 021-58958519

邮箱: sales@su-jiao.com

地址: 上海市奉贤区联合北路215号

## 产品说明

Sub-group

Impact Copolymer

Description

High impact, contains nucleating agent, controlled rheology product

Applications

Suggested uses include injection molding applications requiring good impact/stiffness balance, compounding

## 基本信息

添加剂	成核剂		
特性	成核的	抗冲共聚物	抗撞击性,高
	可控流变	食品接触的合规性	
用途	复合		
机构评级	FDA 21 CFR 177.1520		
形式	粒子		
加工方法	注射成型		

物理性能	额定值	单位制	测试方法
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	35	g/10 min	ASTM D1238
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 <sup>1</sup> (屈服)	20.7	MPa	ASTM D638
伸长率 <sup>2</sup> (屈服)	5.0	%	ASTM D638
弯曲模量 - 1% 正割 <sup>3</sup>	1070	MPa	ASTM D790A
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	190	J/m	ASTM D256A

## 备注

1.	51 mm/min
2.	51 mm/min
3.	1.3 mm/min