

Braskem PP KN-501

抗冲击共聚聚丙烯

Braskem America Inc.

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 021-58958519

邮箱: sales@su-jiao.com

地址: 上海市奉贤区联合北路215号

产品说明

Sub-group:

Impact copolymer

Description:

Excellent color and processing stability, excellent long term heat aging properties, wet / dry environment resistance.

Applications:

Suggested uses include automotive, housewares, toys, furniture.

UL approved.

Process:

Injection Molding.

基本信息

特性	抗冲共聚物 良好的颜色稳定性	良好的加工稳定性 耐气候影响性能良好	良好的耐热老化性能 食品接触的合规性
用途	家具 玩具	家用货品	汽车领域的应用
机构评级	FDA 21 CFR 177.1520	UL 未评级	
形式	粒子		
加工方法	注射成型		

物理性能	额定值	单位制	测试方法
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	8.0	g/10 min	ASTM D1238
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 ¹ (屈服)	25.5	MPa	ASTM D638
伸长率 ² (屈服)	6.0	%	ASTM D638
弯曲模量 - 1% 正割 ³	1170	MPa	ASTM D790A
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	130	J/m	ASTM D256A
落锤冲击 (-34°C)	28.5	J	ASTM D5420

备注

1.	51 mm/min
2.	51 mm/min
3.	1.3 mm/min