

# Braskem PE LDI7022

低密度聚乙烯

Braskem IDESA

## 产品说明

LDI7022 is a low density polyethylene produced at high pressure condition in tubular reactor.

Products molded with this resin exhibit high flexibility.

Applications:

Lids and Caps, Household Items. Injection molded parts of large flat area.

Process:

Injection Molding.

## 供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 021-58958519

邮箱: sales@su-jiao.com

地址: 上海市奉贤区联合北路215号

## 基本信息

特性	High Flexibility		
用途	盖子	护罩	家用货品
加工方法	注射成型		
物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重	0.922	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg)	7.0	g/10 min	ASTM D1238
硬度	额定值	单位制	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 D)	43		ASTM D2240
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度			ASTM D638
屈服	9.00	MPa	ASTM D638
断裂	10.0	MPa	ASTM D638
弯曲模量	240	MPa	ASTM D790
热性能	额定值	单位制	测试方法
维卡软化温度	86.0	°C	ASTM D1525