

Braskem PE LDF0823

低密度聚乙烯

Braskem IDESA

产品说明

LDF0823 is a non-additivated, low density polyethylene.

Applications:

Medium-duty film for various products packaging, shrink film of medium-duty, diaper's back layer.

Process:

Blown film.

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 021-58958519

邮箱: sales@su-jiao.com

地址: 上海市奉贤区联合北路215号

基本信息

特性	无添加剂		
用途	Blown Film 收缩性薄膜	包装	薄膜
加工方法	吹塑薄膜		
物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	0.923	g/cm ³	ISO 1183
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg)	0.80	g/10 min	ISO 1133
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	260	MPa	ISO 527-2
拉伸应力 (屈服)	11.0	MPa	ISO 527-2
薄膜	额定值	单位制	测试方法
伸长率 (断裂)	600	%	ISO 527-3
落锤冲击	150	g	ASTM D1709
热性能	额定值	单位制	测试方法
维卡软化温度	96.0	°C	ISO 306/A50
光学性能	额定值	单位制	测试方法
光泽度			ASTM D2457
20°	> 40		ASTM D2457
60°	> 90		ASTM D2457
雾度 (50.0 μm)	< 8.0	%	ASTM D1003