

Braskem PP PRA 0852

聚丙烯无规共聚物

Braskem

产品说明

PRA 0852 is a medium melt flow rate random copolymer, with slip and antiblocking agents. It is suitable for blown and cast film. PRA 0852 has excellent optical properties and good processability.

Applications:

Flexible packages with excellent gloss, transparency and sealing properties for general purpose, food and textile packaging.

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 021-58958519

邮箱: sales@su-jiao.com

地址: 上海市奉贤区联合北路215号

基本信息

添加剂	抗结块剂	增滑剂	
特性	光滑性 可加工性,良好 无规共聚物	光学性能 流动性中等	抗结块性 食品接触的合规性
用途	包装 食品包装	纺织应用	流延薄膜
机构评级	FDA 21 CFR 177.1520		
形式	粒子		
加工方法	吹塑薄膜	挤出	流延薄膜

物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重	0.902	g/cm ³	ASTM D792
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	8.5	g/10 min	ASTM D1238
硬度	额定值	单位制	测试方法
洛氏硬度 (R 级, 注塑)	100		ASTM D785
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 (屈服, 注塑)	33.0	MPa	ASTM D638
伸长率 (屈服, 注塑)	9.0	%	ASTM D638
弯曲模量 - 1% 正割 (注塑)	1200	MPa	ASTM D790
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬臂梁缺口冲击强度 (23°C, 注塑)	45	J/m	ASTM D256
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火, 注塑)	90.0	°C	ASTM D648
维卡软化温度	139	°C	ASTM D1525 ¹

备注

1. 压力1 (10N)