

# INSPIRE™ 404

聚丙烯均聚物

Braskem America Inc.

## 产品说明

Sub-group

Homopolymer

Description

Excellent balance of stiffness and clarity, superior heat resistance, nucleated

Applications

Suggested uses include thermoforming applications

## 供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 021-58958519

邮箱: sales@su-jiao.com

地址: 上海市奉贤区联合北路215号

## 基本信息

添加剂 成核剂

特性 成核的 刚性,高 均聚物  
耐热性,高 清晰度,高 食品接触的合规性

机构评级 FDA 21 CFR 177.1520

形式 粒子

加工方法 热成型

物理性能	额定值	单位制	测试方法
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	3.0	g/10 min	ASTM D1238

机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 <sup>1</sup> (屈服)	42.1	MPa	ASTM D638
弯曲模量 - 1% 正割 <sup>2</sup>	2070	MPa	ASTM D790A

冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	37	J/m	ASTM D256A

## 备注

- 51 mm/min
- 1.3 mm/min