

Braskem PE LD 5000A

低密度聚乙烯

Braskem

产品说明

Description:

LD5000A is a low density polyethylene (LDPE), with good mechanical properties and high flexibility. Contain no additives.

Applications:

Blow molded articles for general purpose and injection blow molding.

Process:

Blow molding

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 021-58958519

邮箱: sales@su-jiao.com

地址: 上海市奉贤区联合北路215号

基本信息

特性	高 ESCR(抗应力开裂) 食品接触的合规性	良好的热封性	良好的柔韧性
用途	吹塑成型应用	通用	
机构评级	FDA 21 CFR 177.1520		
形式	粒子		
加工方法	吹塑成型	注吹成型	
物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	0.921	g/cm ³	ASTM D1505
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg)	1.4	g/10 min	ASTM D1238
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度			ASTM D638
屈服, 模压成型	12.0	MPa	ASTM D638
断裂, 模压成型	15.0	MPa	ASTM D638
热性能	额定值	单位制	测试方法
维卡软化温度	94.0	°C	ASTM D1525 ¹
备注			
1.	压力1 (10N)		