

Braskem PP TR3350MS

聚丙烯无规共聚物

Braskem America Inc.

产品说明

Sub-group

High Impact Random Copolymer

Description

High impact performance, excellent mold release, superior clarity, excellent processability

Applications

Suggested uses include housewares, fast-cycle injection molding, large injection molded parts

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 021-58958519

邮箱: sales@su-jiao.com

地址: 上海市奉贤区联合北路215号

基本信息

特性	抗冲共聚物 清晰度,高	抗撞击性,高 脱模性能良好	可加工性,良好 无规共聚物
用途	厚壁配件(部件)	家用货品	
机构评级	FDA 21 CFR 177.1520		
形式	粒子		
加工方法	注射成型		

物理性能	额定值	单位制	测试方法
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	35	g/10 min	ASTM D1238
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 ¹ (屈服)	25.0	MPa	ASTM D638
伸长率 ² (屈服)	15	%	ASTM D638
弯曲模量 - 1% 正割 ³	862	MPa	ASTM D790A
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬臂梁缺口冲击强度 (23°C)	53	J/m	ASTM D256A
装有测量仪表的落镖冲击 (23°C)	33.9	J	ASTM D3763

备注

1.	50 mm/min
2.	50 mm/min
3.	1.3 mm/min