

Braskem PP TI4040WT

抗冲击共聚聚丙烯

Braskem America Inc.

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 021-58958519

邮箱: sales@su-jiao.com

地址: 上海市奉贤区联合北路215号

产品说明

Sub-group

Impact Copolymer

Description

Superior drop impact at refrigeration temperature, very high flexural modulus, nucleated, good mold release

Applications

Suggested uses include thermoforming, food packaging, dairy containers

基本信息

添加剂	成核剂		
特性	成核的	抗冲共聚物	耐低温冲击
	食品接触的合规性	脱模性能良好	
用途	热成型容器	食品包装	食品容器
机构评级	FDA 21 CFR 177.1520		
形式	粒子		
加工方法	热成型	注射成型	

物理性能	额定值	单位制	测试方法
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	4.0	g/10 min	ASTM D1238
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 ¹ (屈服)	30.3	MPa	ASTM D638
伸长率 ² (屈服)	8.0	%	ASTM D638
弯曲模量 - 1% 正割 ³	1410	MPa	ASTM D790A
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	190	J/m	ASTM D256A

备注

1.	51 mm/min
2.	51 mm/min
3.	1.3 mm/min