

Braskem PP CSP120NA

抗冲击共聚聚丙烯

Braskem America Inc.

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 021-58958519

邮箱: sales@su-jiao.com

地址: 上海市奉贤区联合北路215号

产品说明

Excellent balance of toughness and stiffness, unique dimensional stability and excellent flow properties

Applications

Suggested uses include compounding, injection molding, automotive applications, consumer products, industrial

基本信息

特性	尺寸稳定性良好 韧性良好	刚性良好	良好的流动性
用途	复合 消费品应用领域	工业应用	汽车领域的应用
机构评级	FDA 21 CFR 177.1520		
加工方法	复合	注射成型	
物理性能	额定值	单位制	测试方法
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	13	g/10 min	ASTM D1238
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 ¹ (屈服)	0.0228	MPa	ASTM D638
伸长率 ² (屈服)	6.1	%	ASTM D638
弯曲模量 - 1% 正割 ³	1.14	MPa	ASTM D790A
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	640	J/m	ASTM D256A

备注

1.	51 mm/min
2.	51 mm/min
3.	1.3 mm/min