

# Braskem PP D7056.05

抗冲击共聚聚丙烯

Braskem Europe GmbH

## 供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 021-58958519

邮箱: sales@su-jiao.com

地址: 上海市奉贤区联合北路215号

## 产品说明

BRASKEM Developmental Resin DC7056.05 is an impact copolymer developed for injection moulding and sheet extrusion applications. An excellent combination of good processability with good stiffness and exceptional impact strength at low temperatures are main characteristics of this resin.

Applications:

General injection molding of consumer goods e.g. household articles, furniture

General sheet extrusion

Process:

Injection moulding and sheet extrusion

## 基本信息

特性	刚性,良好 可加工性,良好	抗冲共聚物 耐低温冲击	抗撞击性,良好
用途	家具 消费品应用领域	家用货品	片材
机构评级	FDA FCN 843	欧洲 10/1/2011 12:00:00 AM	
加工方法	片材挤出成型	注射成型	
<b>物理性能</b>	<b>额定值</b>	<b>单位制</b>	<b>测试方法</b>
密度	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	3.5	g/10 min	ISO 1133
<b>机械性能</b>	<b>额定值</b>	<b>单位制</b>	<b>测试方法</b>
拉伸应力 (屈服, 注塑)	26.0	MPa	ISO 527-2
弯曲模量 (注塑)	1150	MPa	ISO 178
<b>冲击性能</b>	<b>额定值</b>	<b>单位制</b>	<b>测试方法</b>
简支梁缺口冲击强度 (23°C, 注塑)	12	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA