

Braskem PP HP 550P

聚丙烯均聚物

Braskem

产品说明

HP 550P is a medium melt flow homopolymer. Normal molecular weight distribution.

Applications:

Extrusion of Fibers for rugs, carpets, sewing thread and cordage.

Processing:

Fiber Extrusion

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 021-58958519

邮箱: sales@su-jiao.com

地址: 上海市奉贤区联合北路215号

基本信息

特性	均聚物	流动性中等	窄分子量分布
用途	地毯背衬		
机构评级	FDA 21 CFR 177.1520		
加工方法	纤维(纺纱)挤出	注射成型	
物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重	0.905	g/cm ³	ASTM D792, ISO 1183
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	16	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度			
屈服, 注塑	34.0	MPa	ASTM D638
屈服, 注塑	33.0	MPa	ISO 527-2
伸长率			
屈服, 注塑	10	%	ASTM D638
屈服, 注塑	11	%	ISO 527-2
弯曲模量			
1% 正割: 注塑	1400	MPa	ASTM D790
注塑	1300	MPa	ISO 178