

# Braskem PP H540-03Z

聚丙烯均聚物

Braskem Europe GmbH

## 产品说明

Braskem H540-03Z Polypropylene Resin is a homopolymer offering combination of good stiffness with optimum strength. This resin is suitable for thermoforming, raffia as well as injection molding applications.

Applications:

thin wall thermoforming

injection moulding

Tape

Raffia

Complies with:

EU, No 10/2011

U.S. FDA 21 CFR 177.1520(c)1.1a

Consult the regulations for complete details.

## 供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 021-58958519

邮箱: sales@su-jiao.com

地址: 上海市奉贤区联合北路215号

## 基本信息

机构评级	FDA 21 CFR 177.1520(c) 1.1a	欧洲 No 10/2011	
形式	粒子		
<b>物理性能</b>	<b>额定值</b>	<b>单位制</b>	<b>测试方法</b>
密度	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	3.2	g/10 min	ISO 1133
<b>机械性能</b>	<b>额定值</b>	<b>单位制</b>	<b>测试方法</b>
拉伸应力 (屈服)	35.0	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (屈服)	11	%	ISO 527-2
弯曲模量 (注塑)	1400	MPa	ISO 178
<b>冲击性能</b>	<b>额定值</b>	<b>单位制</b>	<b>测试方法</b>
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	5.5	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
<b>热性能</b>	<b>额定值</b>	<b>单位制</b>	<b>测试方法</b>
热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)	105	°C	ISO 75-2/B
维卡软化温度	155	°C	ISO 306/A