

Braskem PP C7079-25RNA

抗冲击共聚聚丙烯

Braskem America Inc.

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 021-58958519

邮箱: sales@su-jiao.com

地址: 上海市奉贤区联合北路215号

产品说明

Sub-group

Impact Copolymer

Description

Consistent Processability, Excellent Toughness, Good Surface Gloss

Applications

Suggested Uses Include Injection Molding or Compounding Processes Where Excellent Impact Strength is Required

基本信息

特性	超高韧性 抗撞击性,高	光泽,中 可加工性,良好	抗冲共聚物
机构评级	FDA FCN 843	欧洲 No 10/2011	
形式	粒子		
加工方法	复合	注射成型	

物理性能	额定值	单位制	测试方法
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	25	g/10 min	ASTM D1238
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 ¹ (屈服)	22.1	MPa	ASTM D638
伸长率 ² (屈服)	5.1	%	ASTM D638
弯曲模量 - 1% 正割 ³	1060	MPa	ASTM D790A
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬臂梁缺口冲击强度 (23°C)	无断裂		ASTM D256A

备注

1.	51 mm/min
2.	51 mm/min
3.	1.3 mm/min