

Braskem PP FPT350WV3

聚丙烯均聚物

Braskem America Inc.

产品说明

Sub-group

Homopolymer

Description

Narrow molecular weight distribution, antistatic, nucleated, very good mold release

Applications

Suggested uses include fast-cycle injection molding, large-part injection molding, disposable drinkware

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 021-58958519

邮箱: sales@su-jiao.com

地址: 上海市奉贤区联合北路215号

基本信息

添加剂	成核剂	抗静电性	
特性	成核的 快的成型周期 一次性	均聚物 食品接触的合规性 窄分子量分布	抗静电性 脱模性能良好
用途	厚壁配件(部件)	一次性酒具	
机构评级	FDA 21 CFR 177.1520		
形式	粒子		
加工方法	注射成型		

物理性能	额定值	单位制	测试方法
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	35	g/10 min	ASTM D1238
硬度	额定值	单位制	测试方法
洛氏硬度 (R 级)	106		ASTM D785
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 ¹ (屈服)	37.9	MPa	ASTM D638
伸长率 ² (屈服)	8.0	%	ASTM D638
弯曲模量 - 1% 正割 ³	1660	MPa	ASTM D790A
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬臂梁缺口冲击强度 (23°C)	27	J/m	ASTM D256A

备注

1.	51 mm/min
2.	51 mm/min
3.	1.3 mm/min